

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015909
- Tillv.nr.: 163-945-532-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070309

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är konstruerad för seriöst skytte på medel till extremt långa avstånd. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontakta alltid en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare om du har frågor om produktens säkerhet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Anmäl osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, som solen, för att förhindra skador på ögonen och optiken.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen från eventuella projektildelar.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan varje användning.
- Se till att området är fritt från människor och djur innan du avfyrar.
- Använd kikarsiktet endast för avsett syfte, vilket är skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsikte:

- Fäst kikarsiktet på ett stabilt montagesystem.
- Se till att kikarsiktet är parallellt med vapnet och att det är korrekt justerat för höjd och vind.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av kikarsikte:

- Justera först fokuseringsringen för att få en klar bild av målet.
- Välj önskad förstoring genom att vrida zoomringen.
- Använd turretsystemet för att justera för höjd och vind, med hjälp av de angivna klickvärdena (~0.1 mrad).
- Observera att ögonavståndet är ca 90 mm; justera din position för att säkerställa bekväm sikt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala och nationella regler.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, lämna den till en godkänd avfallshanteringsanläggning.
- Återvinning av material bör prioriteras där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en

auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se