

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015910
- Tillv.nr.: 163-945-552-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066999

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att erbjuda högsta möjliga optiska prestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera att produkten är fri från skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via den europeiska säkerhetsportalen.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder optiska produkter i utomhusmiljöer.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att du har en klar siktslinje innan du siktar.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor, vilket kan skada ögonen eller utrustningen.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan du börjar använda produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Montera siktet på geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att siktet är ordentligt fäst och justerat för bästa precision.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna innan användning.

2. Användning

- Justera förstfokalplan (FFP) retikeln för att säkerställa korrekt avståndsbedömning.
- Använd de angivna klickvärdena för noggrann justering av höjd och vind.
- Justera ögonavståndet för att säkerställa bekväm och säker visning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den i enlighet med lokala bestämmelser för elektroniskt avfall.
- Återvinn komponenter där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se