

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015911
- Tillv.nr.: 163-945-642-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066043

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valde 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är designad för att ge exceptionell optisk klarhet och prestanda för medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa din säkerhet och maximera din användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan övervakning.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Inspektera för eventuella skador eller defekter.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten borta från barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Vid användning av produkten, se till att du är på en säker plats där du inte kan skada dig själv eller andra.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda dina ögon.
- Undvik att rikta sikten mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Kontrollera att alla justeringar görs försiktigt för att undvika skador på produktens mekanik.
- Använd produkten i enlighet med dess avsedda användning för att minimera risker.
- Vid användning av den belysande funktionen, se till att batterierna är korrekt installerade och i gott skick.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

- Montera siktet på vapnet enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra att siktet lossnar under användning.
- Justera siktet till önskad position innan du börjar skjuta.

• Användning:

- Justera först fokus och förstöringsnivå till önskad inställning.
- Använd retikeln för att sikta noggrant på målet.
- Kontrollera alltid omgivningen innan du avfyrar för att säkerställa att det är säkert.
- Efter användning, stäng av den belysande funktionen för att spara batteri.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Batterier som används i produkten ska kasseras enligt lokala riktlinjer för batteriavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support gällande produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten

köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt 6-36x56 PM II High Performance sikte. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se