

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015912
- Tillv.nr.: 163-945-602-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069419

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är designad för att uppfylla högsta standarder inom optik och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på ett sätt som inte utgör en risk för dig själv eller andra.
- Kontakta alltid en expert om du är osäker på hur produkten ska användas.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage som kan påverka dess säkerhet och funktion.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiska instrument.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du använder produkten.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer och under förhållanden som inte riskerar skada.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för korrekt användning och underhåll.
- Se till att turretsystemet är korrekt inställt innan användning för att undvika felaktiga justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera siktet på en stabil och säker plattform, såsom ett gevär, med hjälp av lämpliga fästen.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt innan du påbörjar användning.

2. Användning av siktet:

- Justera siktets magnifikationsnivå enligt dina behov.
- Använd FFPretikeln för att säkerställa noggranna hållningar och mätningar vid olika förstoringar.
- Kontrollera alltid siktesinställningarna innan varje jakttillfälle eller skjutning.

3. Underhåll:

- Rengör objektivlinsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i ett torrt och säkert utrymme när den inte används.
- Kontrollera regelbundet för skador och se till att alla justeringar fungerar korrekt.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik och optiska instrument.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om produktens säkerhet eller funktion, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se