

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015916
- Tillv.nr.: 163-945-532-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069990

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du har valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är designad för högpresterande användning inom medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och att alla säkerhetsföreskrifter följs.
- Förbättrade återkallelser: Var medveten om att det finns standardiserade återkallelsemeddelanden och kostnadsfria åtgärder för farliga produkter.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om extra skydd för sårbara grupper, såsom barn.
- EUkontakt punkt: Det finns en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.
- Snabb varning: Håll dig informerad om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller använder produkten.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att rikta produkten mot människor eller djur.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd endast produkten i enlighet med dess avsedda användning för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera siktet på vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att siktet är korrekt justerat för att säkerställa precision.

2. Användning av siktet:

- Justera först fokalplanet (FFP) retikeln för att säkerställa korrekt avståndsbedömning.
- Använd turretsystemet för att göra finjusteringar av elevation och vindage.
- Kontrollera att ögonavståndet är korrekt inställt för att undvika obehag under användning.

3. Underhåll:

- Rengör linsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering av produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du tar säkerheten på allvar!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se