

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015917
- Tillv.nr.: 163-945-552-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537067019

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att ge hög optisk prestanda och precision vid skytte. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka dess säkerhet och funktion.
- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt, särskilt i närheten av andra personer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar produkten för att skydda ögonen mot eventuella skador.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt utförda innan du använder produkten.
- Undvik att rikta produkten mot människor eller djur.
- Se till att du har en stabil och säker position när du använder produkten för att förhindra olyckor.
- Använd alltid produkten i enlighet med lokala lagar och förordningar angående skytte och användning av optik.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Montera produkten på ett stabilt och säkert sätt. Följ tillverkarens anvisningar för montering.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra att produkten lossnar under användning.

2. Användning

- Justera förstoringen och fokuseringen enligt dina behov och förhållandena.
- Använd turretsystemet för att göra noggranna justeringar av höjd och vind.
- Kontrollera synfältet och utgångspupillen för att säkerställa optimal sikt innan du skjuter.
- Ha alltid en säkerhetsmedvetenhet om din omgivning och andra personer i närheten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen avyttra den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av optiska produkter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall; överväg att lämna den till en återvinningscentral som hanterar elektroniska och optiska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor och mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av 6-36x56 PM II High Performance.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se