

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015919
- Tillv.nr.: 163-945-602-G8-E8

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069358

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

## Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är utformad för att säkerställa högsta möjliga prestanda och säkerhet vid användning. Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att ge viktig information om hur du använder och hanterar produkten på ett säkert sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda dina ögon.
- Se till att produkten är korrekt monterad innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål, dvs. för skytte och observation.
- Kontrollera alltid att alla justeringar är korrekta innan du börjar använda produkten.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor för att förhindra skador på optiken.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av siktet

- Välj en stabil och säker monteringsyta för produkten.
- Fäst siktet på vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att siktet sitter ordentligt fast och att alla skruvar är åtdragna.

### 2. Justering av siktet

- Använd turretsystemet för att justera elevation och vindage.
- Gör små justeringar och testa siktet på avstånd för att säkerställa noggrannhet.

### 3. Användning av optiken

- Justera förstoringen enligt dina behov, från 6x till 36x.
- Använd det första fokalplanet (FFP) retiklet för att säkerställa korrekta hållningar och mätningar vid olika förstoringar.

### 4. Underhåll av produkten

- Rengör objektivlinsen med en mjuk, ren duk för att undvika repor.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

## Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.

- Återvinn förpackningar och material där det är möjligt.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller mer information om säker användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att alltid ha produktspecifik information till hands för snabbare hjälp.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)