

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015921
- Tillv.nr.: 163-945-432-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069761

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är konstruerad för att ge exceptionell prestanda vid medel till extremt långa avstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad servicepunkt.
- Vid onlineköp, se till att produkten uppfyller säkerhetskraven.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, inklusive solen, för att förhindra skador på ögonen och utrustningen.
- Använd alltid skyddsglasögon vid skjutning för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Se till att alla inställningar är korrekta innan du börjar skjuta.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
- Kontrollera att montaget är ordentligt fäst innan användning för att förhindra att det lossnar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Fäst siktet på vapnets huvudrör med hjälp av de medföljande fästena.
- Se till att siktet är i nivå och justera vid behov.
- Dra åt alla skruvar ordentligt men undvik överdriven kraft.

2. Justering av siktet:

- Använd turretsystemet för att justera elevation och vindage.
- Varje klick motsvarar 0.1 mrad; justera långsamt för att undvika överjustering.
- Kontrollera att retikeln är korrekt justerad vid varje förstoring.

3. Användning av siktet:

- Välj önskad förstorningsnivå för att anpassa sikte till avståndet till målet.
- Använd ögonavståndet (90 mm) för att säkerställa komfortabel observation.
- Observera fältet på ca 7.3-1.3 m @100 m för att få en bra överblick över omgivningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter eller återvinningscentraler för korrekt hantering av elektronikavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se