

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015922
- Tillv.nr.: 163-945-422-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065992

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är designad för att ge exceptionell prestanda vid medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och maximera din upplevelse, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen.
- Kontrollera att retikeln är korrekt justerad innan du börjar skjuta.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Se till att du har ett stabilt och säkert skjutläge för att minimera risken för olyckor.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på felaktig funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på ditt vapen enligt tillverkarens monteringsanvisningar.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt innan användning.

2. Justering av retikeln:

- Justera retikeln för att säkerställa korrekt siktning.
- Använd de angivna klickvärdena (~0.1 mrad) för att göra nödvändiga justeringar.

3. Användning av siktet:

- Ställ in önskad förstoring (6-36x) beroende på avståndet till målet.
- Kontrollera fältet av syn (7.3-1.3 m @100 m) för att säkerställa att du har en klar bild av målet.

4. Underhåll:

- Rengör objektivlinsen med en mjuk, ren trasa.
- Förvara siktet i ett torrt och svalt område när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektronikavfall.
- Tänk på miljön och återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för en smidig hantering.

Dessa säkerhetsinstruktioner syftar till att skydda dig och andra under användning av 6-36x56 PM II High Performance. Följ alltid dessa riktlinjer för en säker och effektiv användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se