

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015924
- Tillv.nr.: 163-945-552-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066982

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du har valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Detta optiska sikte är utformat för att ge högsta prestanda vid medel till extremt långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen.
- Se till att siktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Undvik att sikta mot människor eller djur.
- Kontrollera att alla fästen och justeringar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer och för avsedda ändamål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera siktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att siktet är i nivå och korrekt justerat för optimal precision.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av siktet:

- Justera magnifikationen enligt behov (6-36x).
- Använd det första fokalplanet (FFP) för att säkerställa korrekta avståndsbedömningar vid alla förstoringar.
- Kontrollera ögonavståndet (ca 90 mm) för att säkerställa komfort under användning.
- Använd turretsystemet för att göra exakta justeringar av elevation och vindage.

3. Underhåll:

- Rengör siktet med en mjuk trasa och lämpligt rengöringsmedel.
- Förvara siktet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av 6-36x56 PM II High Performance, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt sikte. Tack för att du väljer Schmidt och Bender.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se