

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015925
- Tillv.nr.: 163-945-642-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066029

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är konstruerad för att ge exceptionell optisk klarhet och prestanda vid medellång till extrem långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Kontrollera alltid produkten för skador eller defekter före användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, vilket kan påverka sikt och funktion.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan du använder produkten för att säkerställa noggrannhet.
- Använd alltid skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen och optiken.
- Var medveten om omgivningen och säkerheten vid avfyring av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på ditt vapen med hjälp av lämpliga monteringsfästen.
- Se till att siktet är ordentligt fastsatt och i rätt position för optimal användning.

2. Inställning av siktet:

- Justera siktet till önskad förstöringsgrad (6-36x) beroende på skjutavstånd.
- Kontrollera och justera turretsystemet för att säkerställa korrekt höjd och vindjustering.

3. Användning:

- Titta genom okularet och justera fokus tills bilden är klar.
- Använd den första fokalplanet (FFP) retikeln för att göra exakta mätningar och justeringar.

4. Underhåll:

- Rengör optiken regelbundet med en mjuk, ren trasa för att ta bort smuts och fingeravtryck.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.

- Återvinn förpackningar och material när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid frågor eller problem.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se