

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015928
- Tillv.nr.: 163-945-432-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537069785

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna optik är utformad för att ge exceptionell prestanda vid medel till extremt långa skottdistanser. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din användning och att du har tillräcklig kunskap om skytte och optik.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage som kan påverka dess säkerhet och prestanda.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du monterar eller justerar siktet.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen mot eventuella skottlossningsrelaterade skador.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavståndet vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

- Montering av siktet:**
 - Se till att vapnet är oladdat.
 - Fäst siktet på vapnets huvudrör med hjälp av lämpliga fästen.
 - Kontrollera att siktet är korrekt justerat och i nivå.
- Justering av retikeln:**
 - Använd turretsystemet för att justera elevation och vindage.
 - Var försiktig med justeringarna; små justeringar kan ha stor inverkan på träffbilden.
- Användning av siktet:**
 - Ställ in den önskade förstoringen med hjälp av zoomratten.
 - Rikta siktet mot målet och justera fokus om det behövs.
 - Kontrollera ögonavståndet för att säkerställa en bekväm och säker visning.
- Underhåll:**
 - Håll siktet rent och fritt från skräp.
 - Använd en mjuk trasa för att rengöra linsen; undvik starka kemikalier.
 - Förvara siktet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall; kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av 6-36x56 PM II High Performance, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se