

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015931
- Tillv.nr.: 163-945-552-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537067002

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 PM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 PM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna produkt är designad för att ge högsta möjliga prestanda inom medel till extrem långdistansskytte. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder optiska sikten för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Kontrollera att siktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Använd inte siktet om det är skadat eller om det finns tecken på felaktig funktion.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av optiska sikten och vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera siktet på ett stabilt och korrekt sätt enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd lämpliga fästen och verktyg för att säkerställa att siktet sitter ordentligt.
- Kontrollera att siktet är i rätt position för optimal sikte.

2. Justering av siktet:

- Använd turretsystemet för att justera elevation och vindavdrift.
- Kontrollera att justeringarna görs i små steg för att undvika överjustering.
- Testa siktet på en säker skjutbana för att verifiera att det fungerar korrekt.

3. Användning av siktet:

- Justera ögonavståndet för att säkerställa en bekväm och säker visning.
- Använd rätt förstoring beroende på skjutavstånd och måltyp.
- Håll siktet rent och fritt från skräp för att upprätthålla optimal sikte.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kontakta en avfallshanteringsspecialist om du är osäker på hur du ska kassera produkten korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att du har produktens serienummer till hands för att få bästa möjliga support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 6-36x56 PM II High Performance. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se