

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Produktinformation

- Namn: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015961
- Tillv.nr.: 669-945-842-G9-E9
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537065053

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktiska kikare är utformad för att erbjuda överlägsen optisk klarhet och mångsidighet. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd kikaren endast för avsedda ändamål och följ alla instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att sikta på starka ljuskällor, som solen, för att förhindra skador på ögonen och kikaren.
- Använd alltid kikaren med ett stabilt stöd för att undvika skakningar och för att säkerställa noggrannhet.
- Kontrollera att alla justeringsskruvar och turretsystemet är korrekt inställda innan användning.
- Vid användning i extrema väderförhållanden, se till att kikaren är korrekt skyddad mot fukt och smuts.
- Var försiktig när du hanterar kikaren för att undvika fall och stötar som kan orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikaren

- Fäst kikaren på vapnet med hjälp av lämpliga fästen och skruvar.
- Kontrollera att kikaren sitter stadigt och är korrekt justerad för ditt sikte.

2. Justering av synfält och fokus

- Ställ in ögonavståndet för att säkerställa en bekväm och stabil vy.
- Justera fokusratten för att få en klar bild av målet.

3. Användning av turretsystemet

- Använd turretsystemet för att göra exakta justeringar för elevation och vind.
- Var medveten om clickvärdet (~0.1 mrad) för att göra noggranna inställningar.

4. Parallaxjustering

- Justera parallaxen för att passa avståndet till målet, vilket kan variera från ~10 m till oändlighet.

5. Underhåll och rengöring

- Rengör linsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara kikaren på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte kikaren eller dess delar i vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för elektronikavfall för korrekt avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta ditt lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se