

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015976
- Tillv.nr.: 666-911-972-G9-E9
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537014747

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Detta professionella optiska sikte är designat för att ge enastående precision och klarhet vid observation och skjutning på långa avstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, som solen, för att förhindra skador på ögonen och utrustningen.
- Använd alltid skyddsglasögon vid skjutning för att skydda ögonen från eventuella projektiler eller skräp.
- Se till att siktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte; undvik att använda den för andra aktiviteter än observation och skjutning.
- Håll siktet rent och fritt från skräp för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera siktet på ett stabilt och lämpligt vapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt och justerat för att undvika rörelse under användning.

2. Användning av siktet:

- Justera siktet till önskad förstoring (5-45x) innan du börjar observera eller skjuta.
- Använd sid och parallaxjusteringarna för att säkerställa skarp fokus vid olika avstånd.
- Observera alltid omgivningen och var medveten om andra personer i närheten när du använder produkten.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avyttra den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik och optiska produkter.

Kontaktdetaljer för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten för 5-45x56 PM II High Power, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer och serienummer till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till

säkerheten för dig själv och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se