

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015978
- Tillv.nr.: 666-911-842-G9-E9
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537047127

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna produkt är designad för professionellt bruk och erbjuder hög precision för både observation och skytte på långa avstånd. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka säkerheten.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekt justerade innan du använder produkten.
- Använd produkten endast under förhållanden som är lämpliga för dess specifikationer (t.ex. väderförhållanden).
- Se till att produkten är ordentligt monterad och säkrad innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Välj en lämplig montagesats som passar din vapentyp och säkerställ att den är kompatibel med 34 mm huvudröret.
- Fäst siktet på vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att siktet är korrekt justerat och säkert monterat innan användning.

2. Justering av siktet:

- Använd de robusta, låsbara turrets för att justera elevation och vindage.
- Varje klick motsvarar 0.1 mrad. Gör justeringar med försiktighet för att undvika överjustering.
- Kontrollera att retikeln är i rätt position innan du påbörjar skytte.

3. Användning av siktet:

- Använd siktet på en stabil yta för bästa resultat.
- Justera parallaxen för att få en skarp bild beroende på avståndet till målet.
- Vid låga ljusförhållanden, använd den belysta retikeln för att förbättra sikten.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall; kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering av elektronik och optiska instrument.
- Se till att alla batterier och elektroniska komponenter hanteras enligt gällande miljölagar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterat till säkerhet och användning av 5-45x56 PM II High Power, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 5-45x56 PM II High Power. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se