

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015981
- Tillv.nr.: 666-911-972-L8-I6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537036732

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna produkt är en professionell precisionsoptik designad för observation och långdistansskjutning. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsreglering (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder optiska enheter för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen och enheten.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte: observation och precisionsskjutning.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsprotokoll när du använder produkten i fält.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och tillbehör för montering.
- Fäst produkten på ett stabilt och lämpligt stöd, såsom ett gevär eller en stativ.
- Kontrollera att produkten sitter ordentligt fast och är i rätt position för användning.

2. Användning av produkten

- Justera först fokuseringen för att få en klar bild.
- Använd rätt magnifikationsinställning beroende på avståndet till målet.
- Kontrollera retikeln för att säkerställa att den är synlig och korrekt inställd.
- Följ alla säkerhetsprotokoll för skjutning och observation.

3. Underhåll av produkten

- Rengör linsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme när den inte används.
- Kontrollera regelbundet turrets och justeringar för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn delar av produkten när det är möjligt, inklusive metall och plastkomponenter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. De kan ge dig den information och hjälp du behöver för att säkerställa säker och effektiv användning av din 5-45x56 PM II High Power.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se