

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015982
- Tillv.nr.: 666-911-41C-L8-I6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537036749

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du har valt 5-45x56 PM II High Power. Detta högkvalitativa optiska sikte är utformat för professionell användning inom observation och precisionsskytte. För att säkerställa säkerheten vid användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s säkerhetsportal.
- Onlineshopping: Om du köper produkten online, säkerställ att säljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att särskilda säkerhetsåtgärder kan behövas för barn och andra sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta alltid en EUbaserad kontaktpunkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Håll produkten borta från barn och djur för att undvika olyckor.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av optiska sikten och vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Välj en stabil plattform för montering av siktet.
- Använd rätt fästen och verktyg för att säkerställa att siktet är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att siktet är i rätt position för optimal sikt.

2. Användning:

- Justera siktet till önskad förstoring (5-45x) beroende på avståndet till målet.
- Använd sid och parallaxjustering för att säkerställa skarp fokus.
- Kontrollera att retikeln är tydlig och justera vid behov.

3. Underhåll:

- Rengör linsen med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme när den inte används.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.

Avfallshantering

- Avyttra produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Se till att alla batterier och elektroniska komponenter tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller användning, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt eller din återförsäljare för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert och korrekt sätt, bidrar du till en tryggare användning för alla.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se