

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015986
- Tillv.nr.: 666-911-972-I2-H6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537027570

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna produkt är designad för professionellt bruk och erbjuder exceptionell precision och prestanda. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten på ett säkert sätt och följ instruktionerna noggrant.
- Kontrollerad användning: Se till att produkten används av personer med rätt kunskap och erfarenhet.
- Förvaringssäkerhet: Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Inspektion: Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskrav.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar produkten för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på ögonen och optiken.
- Använd produkten endast på stabila ytor för att förhindra att den välter eller faller.
- Håll produkten ren och fri från skräp för att säkerställa optimal prestanda.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av optiken:

- Fäst optiken på ett stabilt montagesystem som är avsett för 34 mm rör.
- Se till att optiken är korrekt justerad för att säkerställa optimal precision.

2. Justering av turrets:

- Använd de låsbara turrets för att göra justeringar. Var noga med att följa anvisningarna för att undvika felaktiga inställningar.
- Kontrollera att clickvärdet är korrekt inställt på 0.1 mrad.

3. Användning av retikeln:

- Bekanta dig med retikeldesignen och hur den fungerar i första fokalplanet för att säkerställa korrekt avståndsbedömning och hållöver.
- Justera parallaxen för att få en skarp bild beroende på avståndet.

4. Underhåll:

- Rengör optiken med en mjuk, ren trasa och speciellt rengöringsmedel för optik.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme, skyddad från extrema temperaturer och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan avyttra optiska produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ange produktens modellnummer och beskrivning av eventuella problem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 5-45x56 PM II High Power. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se