

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015992
- Tillv.nr.: 666-911-422-G8-E8
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537062045

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Detta är en professionell precisionsoptik som är utformad för att ge exceptionell prestanda vid observation och långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Se till att alla justeringar görs med försiktighet för att undvika oavsiktlig skada.
- Kontrollera att turrets är låsta innan du transporterar produkten.
- Använd produkten endast i miljöer som är lämpade för dess specifikationer (t.ex. väderbeständig och stötresistent).

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av optiken:

- Fäst optiken på ett stabilt gevär med hjälp av lämpliga fästen.
- Se till att fästena är ordentligt åtdragna för att förhindra rörelse under användning.

2. Justering av retikeln:

- Justera retikeln enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt sikte.
- Använd turrets för att göra finjusteringar. Var medveten om att varje klick motsvarar 0.1 mrad.

3. Användning av zoom:

- Använd zoomkontrollen för att justera förstoring efter behov.
- Observera att retikeln sitter i första fokusplanet, vilket innebär att avståndsberäkningar förblir exakta oavsett förstoring.

4. Parallaxjustering:

- Justera parallaxen för att få en skarp bild vid olika avstånd.
- Se till att fokusera korrekt för att undvika suddighet.

5. Underhåll:

- Rengör objektivet med en mjuk trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme när den inte används.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Lämna produkten till en auktoriserad återvinningsstation för elektroniskt avfall.
- Följ alltid lokala riktlinjer för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller om du har frågor om säkerheten kring produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av 5-45x56 PM II High Power.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se