

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015993
- Tillv.nr.: 666-911-532-G8-E8
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537014631

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna produkt är en professionell precisionoptik av hög kvalitet, avsedd för observation och långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Använd alltid skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen.
- Kontrollera att alla fästen och inställningar är ordentligt säkrade innan användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder produkten.
- Använd produkten endast på stabila ytor för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på vapnet med hjälp av de medföljande fästena.
- Se till att siktet är korrekt justerat för att säkerställa noggrannhet.

2. Justering av turrets:

- Använd de låsbara turrets för att göra finjusteringar med 0.1 mrad klickvärde.
- Kontrollera att turrets är låsta efter justering för att undvika oavsiktliga förändringar.

3. Parallaxjustering:

- Justera parallaxen för att säkerställa skarp fokus vid olika avstånd.
- Använd sidoparallaxjusteringen för att optimera sikten för medellånga till extrema avstånd.

4. Optisk transmission:

- Utnyttja den höga optiska transmissionen (~90%) för bästa bildkvalitet.
- Använd den belysta retikeln vid svaga ljusförhållanden för att förbättra synligheten.

5. Underhåll:

- Rengör optiken med en mjuk, ren trasa för att undvika repor.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme för att förlänga livslängden.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt enligt lokala återvinningsprogram.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av 5-45x56 PM II High Power, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren. Det finns också en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 5-45x56 PM II High Power. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se