

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015994
- Tillv.nr.: 666-911-972-L7-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537036671

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna professionella optik är utformad för att ge hög precision och klarhet vid observation och långdistansskjutning. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder optiska produkter för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor, som solen, för att förhindra skador på ögonen och optiken.
- Se till att produkten är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Använd endast produkten inom de angivna temperatur och fuktighetsgränserna.
- Var medveten om omgivningen och undvik att använda produkten i farliga situationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Fäst optiken på vapnet med hjälp av de medföljande fästena.
- Kontrollera att fästet är ordentligt åtdraget innan användning.

2. Justering:

- Justera turrets för att ställa in siktet enligt dina behov. Använd 0.1 mrad klickvärdet för noggrann justering.
- Kontrollera att parallaxjusteringen är korrekt för den avståndintervall du ska skjuta på.

3. Användning:

- Ställ in rätt förstöringsnivå beroende på avstånd och typ av observation.
- Använd retikeln för att beräkna avstånd och håll över vid olika förstöringsnivåer.

4. Underhåll:

- Rengör optiken regelbundet med en mjuk, ren duk för att undvika repor.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska produkter.

- Återvinn materialet när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor och support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 5-45x56 PM II High Power. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se