

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015995
- Tillv.nr.: 666-911-41C-L7-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537036688

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna precision optik är designad för att ge exceptionell prestanda vid observation och långdistansskjutning. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att siktet är i gott skick och fritt från skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen vid användning.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Kontrollera att alla justeringar av turrets görs försiktigt för att undvika skador på mekanismen.
- Använd produkten endast för avsedd användning; undvik att använda den på sätt som inte beskrivs i manualen.
- Se till att siktet är korrekt monterat på vapnet innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på ett 34 mm montage enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att siktet är säkert fäst och justera vid behov.

2. Justering av turrets:

- Använd 0.1 mrad klickvärden för att göra exakta justeringar.
- Kontrollera att turrets är låsta efter justering för att undvika oavsiktliga förändringar.

3. Användning av retikeln:

- Bekanta dig med retikeldesignen och hur den fungerar i första fokalplanet.
- Använd retikeln för korrekt avståndsmätning och hållning vid olika förstöringsgrader.

4. Parallaxjustering:

- Justera parallaxen för att säkerställa skarp fokus vid olika avstånd.
- Kontrollera att parallaxjusteringen är korrekt innan skjutning.

5. Underhåll:

- Rengör siktet regelbundet med en mjuk, ren trasa.
- Undvik att använda kemikalier som kan skada optiken.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av optiska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för en snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 5-45×56 PM II High Power. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se