

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015996
- Tillv.nr.: 666-911-842-L7-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537036657

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna optik är utformad för professionellt bruk och erbjuder hög precision och prestanda. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att produkten kommer från en pålitlig återförsäljare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiken för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på ögonen och enhetens interna komponenter.
- Kontrollera att turrets är korrekt inställda innan användning för att säkerställa noggrannhet.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer; undvik extrema temperaturer och fuktiga förhållanden för att förlänga livslängden.
- Om produkten utsätts för stötar eller fall, inspektera den noggrant för skador innan fortsatt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst optiken på ditt gevär enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att optiken är ordentligt säkrad för att förhindra rörelse under användning.
- Justera ögonavståndet så att det passar din syn för optimal komfort.

2. Användning

- Justera först fokalplanet för att säkerställa att retikeln är synlig och att avståndsbedömningar är korrekta.
- Använd turrets för att justera elevation och vindage enligt behov.
- Utför alltid en kontroll av fokus och klarhet innan skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, följ lokala avfallshanteringsföreskrifter för elektroniska enheter.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna; kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt hantering.
- Borttagning av batterier och andra komponenter bör göras i enlighet med gällande miljölagar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare direkt. De kan ge den information som behövs för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Vi tackar för att du valt 5-45x56 PM II High Power och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se