

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2015997
- Tillv.nr.: 666-911-422-L7-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537061840

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Grattis till ditt köp av 5-45x56 PM II High Power. Denna produkt är utformad för att ge exceptionell precision och prestanda för både observation och skytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Om du upptäcker några defekter, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att du handlar från pålitliga återförsäljare som följer EU:s säkerhetskrav.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen mot eventuella skador.
- Undvik att rikta sikten mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Kontrollera att alla justeringar och inställningar är korrekt utförda innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används för att förhindra oavsiktlig skada eller användning.
- Använd produkten endast för avsedd användning, dvs. observation och precision skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av sikte:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Fäst siktet på vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fastsatt och justerat för korrekt sikte.

2. Justering av retikeln:

- Använd turrets för att justera siktet enligt dina behov.
- Kontrollera att 0.1 mrad klickvärdena är korrekt inställda för precision.

3. Användning av produkten:

- Ställ in rätt förstoring (5-45x) beroende på skjutavståndet.
- Justera parallaxen för att säkerställa tydlig fokus på målet.
- Använd den belysda retikeln vid dåliga ljusförhållanden för att förbättra siktningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall; använd istället återvinningsstationer eller speciella insamlingspunkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 5-45x56 PM II High Power. Tack för att du valt vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se