

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting  
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution  
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification  
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range  
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances  
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations  
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

Magnification: 5-45×  
Objective diameter: 56 mm  
Main tube diameter: 34 mm  
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m  
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm  
Eye relief: 90 mm  
Length: approx. 434 mm  
Weight: approx. 1,130 g  
Reticle: FFP (various tactical reticle options)  
Click value: 0.1 mrad  
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)  
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016000
- Tillv.nr.: 666-911-41C-I1-H5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537027471

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

## Introduktion

Tack för att du har valt 5-45x56 PM II High Power. Denna optik är utformad för professionellt bruk och erbjuder hög precision och mångsidighet för observation och skytte på långa avstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner och följ dem.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen från eventuella reflektioner eller skräp.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, såsom solen, för att förhindra skador på ögonen och optiken.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och inom de specificerade magnifikationsintervallen.
- Se till att produkten är ordentligt monterad på vapnet innan användning.
- Använd inte produkten om du är trött eller har nedsatt syn.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av optik:

- Fäst 5-45x56 PM II High Power på vapnets monteringsskena enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att optiken sitter fast och är justerad korrekt innan du använder den.

### 2. Justering av fokus och parallax:

- Använd sidoparallaxjusteringen för att ställa in skarp fokus beroende på avståndet till målet.
- Justera för att säkerställa att bilden är klar och tydlig.

### 3. Användning av retikeln:

- Bekanta dig med retikeldesignen och hur den fungerar i första fokalplanet.
- Använd retikeln för att mäta avstånd och göra holdoverberäkningar vid olika förstoringar.

### 4. Underhåll av optik:

- Rengör linsen med en mjuk, ren trasa för att ta bort smuts och fingeravtryck.
- Förvara alltid produkten i ett skyddande fodral när den inte används för att förhindra skador.

## Avfallsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive metall och glas.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller mer information om säker användning av 5-45x56 PM II High Power, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Vi tackar för att du valt 5-45x56 PM II High Power och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)