

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Produktinformation

- Namn: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016010
- Tillv.nr.: 666-945-422-G8-E8
- Färg: FDE
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537064667

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 5-45x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 5-45x56 PM II High Power. Denna optik är designad för professionellt bruk och erbjuder hög precision och mångsidighet. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten innan användning för eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Om produkten blir skadad, sluta använda den omedelbart och kontakta en auktoriserad servicetekniker.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar produkten för att skydda ögonen från eventuella partiklar.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen och optiken.
- Se till att produkten är korrekt monterad och justerad innan användning.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer och undvik extrema temperaturer och fuktighet.
- Håll produkten ren och fri från skräp för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera produkten på en stabil plattform eller vapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera siktet för att säkerställa korrekt inriktning och fokus.
- Kontrollera att alla monteringskruvar är åtdragna innan användning.

2. Användning:

- Ställ in rätt förstoring för den aktuella situationen.
- Använd retikeln för att noggrant mäta avstånd och justera för eventuell vind.
- Justera parallaxen för att säkerställa skarp fokus beroende på avståndet till målet.
- Vid låg ljusförhållanden, använd den belysta retikeln för att förbättra synligheten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkten ska inte kasseras med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska apparater.
- Kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering av produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet, användning eller service av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av din 5-45x56 PM II High Power. Tack för att du bidrar till en säker användning av optiska produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se