

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016024
- Tillv.nr.: 16A-911-432-M2-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070439

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högkvalitativa precision sikte är utformad för att ge överlägsen optisk klarhet och prestanda vid medellång till extrem långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestation, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan vuxen övervakning.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd sikten endast i enlighet med avsedda syften och instruktioner.
- Håll alltid sikten och ammunition utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan skytte.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att sikta på människor eller djur.
- Se till att du skjuter i en säker riktning och att ingen är i skottlinjen.
- Använd alltid en stabil och säker skjutplattform.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror kring skjutområdet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera siktet på geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att siktet är ordentligt fäst och justerat för att säkerställa noggrannhet.

2. Justering av turrets:

- Använd turrets för att justera siktesinställningarna. Var noga med att följa instruktionerna för att undvika felaktiga justeringar.

3. Användning av LPIsystemet:

- Använd det integrerade LPIsystemet för att justera belysningen. Se till att det är avstängt när det inte används för att spara batteri.

4. Parallaxjustering:

- Justera parallaxinställningen för att säkerställa tydlig bild och noggrannhet vid olika avstånd.

5. Rengöring och underhåll:

- Rengör linserna med en mjuk, ren duk för att undvika repor.
- Förvara siktet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning för elektroniska apparater.
- Ta kontakt med lokala återvinningscentraler för korrekt bortskaffande av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet, användning och underhåll av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt 6-36x56 CM II High Performance sikte. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se