

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016025
- Tillv.nr.: 16A-911-602-M2-I5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070446

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högkvalitativa precision riflescope är utformad för att ge exceptionell prestanda vid medel till långdistansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att siktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen mot eventuell skada.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur.
- Se till att området runt dig är fritt från hinder och att det är säkert att skjuta.
- Justera alltid parallaxinställningen för att säkerställa korrekt sikte.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller har synliga defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Fäst siktet på vapnets huvudrör med hjälp av de medföljande fästena.
- Kontrollera att siktet är rakt och korrekt placerat innan du drar åt skruvarna.
- Justera höjd och vindriktning med turretsystemet för att passa din skjutställning.

2. Användning av siktet:

- Vrid på parallaxknappen för att justera för avståndet till målet.
- Justera förstärkningen från 6x till 36x beroende på avståndet till målet.
- Kontrollera ögonavståndet och justera vid behov för att säkerställa en bekväm och säker siktnings.
- Observera att siktet har en stor synfält, vilket ger ökad flexibilitet under olika skjutscenarier.

3. Underhåll:

- Rengör siktets linser med en mjuk, ren trasa.
- Förvara siktet på en torr och säker plats när det inte används.
- Kontrollera regelbundet att alla fästen och justeringar är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska enheter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall; lämna den istället till en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda siktet på rätt sätt kan du maximera din säkerhet och prestanda under skytte.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se