

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016027
- Tillv.nr.: 16A-911-422-M3-I6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070460

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högpresterande kikarsikte är utformad för att ge precision och klarhet vid medel till extrema långdistansskjutningar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat innan användning.
- Var medveten om omgivningen och potentiella risker vid skjutning.
- Förvara kikarsiktet på en säker plats, borta från barn och otillbörlig åtkomst.
- Rapportera eventuella defekter eller skador omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att vapnet är säkert och oladdat innan du monterar eller justerar kikarsiktet.
- Använd kikarsiktet endast på vapen som är designade för att stödja dess vikt och dimensioner.
- Var medveten om ögonavståndet och justera det för att undvika ögonskador.
- Använd alltid hörselskydd när du skjuter för att skydda din hörsel.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot något du inte avser att skjuta.
- Använd endast kikarsiktet i avsedda miljöer och under lämpliga väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsiktet

- Se till att vapnet är oladdat.
- Använd ett korrekt monteringsfäste som är kompatibelt med 34 mm huvudrör.
- Montera kikarsiktet på vapnet och säkerställ att det är ordentligt fastsatt.
- Justera kikarsiktets lutning och riktning för att passa ditt skjutläge.

2. Justering av turrets

- Använd turrets för att justera siktesinställningarna.
- Var noga med att följa instruktionerna för justering av elevation och vindavdrift.
- Kontrollera turrets efter varje skott för att säkerställa att de är i rätt läge.

3. Användning av LPIsystemet

- Aktivera LPIsystemet för att belysa retikeln vid svaga ljusförhållanden.
- Justera belysningens intensitet för att passa dina behov.

4. Underhåll av kikarsiktet

- Rengör linsen regelbundet med en mjuk, ren trasa.
- Förvara kikarsiktet i ett torrt och säkert utrymme när det inte används.
- Kontrollera regelbundet för skador eller slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte kikarsiktet i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor. Kontrollera alltid för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Vi tackar för att du valt 6–36x56 CM II High Performance och hoppas att du får en säker och framgångsrik användning av produkten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se