

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016028
- Tillv.nr.: 16A-911-432-M3-I6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070477

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högpresterande kikarsikte är utformad för att ge exceptionell precision och klarhet vid medel till extrem långdistansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att kikarsiktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Håll kikarsiktet utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen mot eventuell rikoschett.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt monterat på vapnet innan varje användning.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot solen eller starka ljuskällor, vilket kan skada ögonen och siktesoptiken.
- Tänk på att kikarsiktet är utformat för användning på specifika vapentyper; kontrollera kompatibiliteten innan användning.
- Använd kikarsiktet endast under förhållanden som är lämpliga för dess specifikationer och begränsningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att kikarsiktet är i nivå med vapnet och att det sitter fast ordentligt.
- Justera turrets för att säkerställa att siktesinställningarna är korrekta.

2. Användning:

- Justera först förstoring till önskad nivå (6-36x).
- Använd parallaxjusteringen för att ställa in skärpan beroende på avståndet till målet.
- Kontrollera ögonavståndet (90 mm) för att säkerställa en bekväm och säker användning.
- Observera att justeringarna av turrets kan göras med fina klickvärden (0,5 cm/100 m) för noggrann ballistisk korrigering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte kikarsiktet i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av elektroniska och optiska enheter.
- Kontakta en lokal avfallshanteringscentral för att få information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av 6-36x56 CM II High Performance, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert sätt kan du maximera din upplevelse och säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se