

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016029
- Tillv.nr.: 16A-911-602-M3-I6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070484

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högpresterande kikarsikte är designad för att ge enastående precision och klarhet för skytte på medel till extremt långa avstånd. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera alltid att kikarsiktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Håll kikarsiktet borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallningar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera kikarsiktets skick innan varje användning. Se efter sprickor, skador eller andra defekter.
- Använd alltid kikarsiktet med en säkerhetsmedvetenhet och på en säker plats.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor som solen för att förhindra skador på ögonen och kikarsiktet.
- Använd lämpliga skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen.
- Håll kikarsiktet rent och fritt från skräp för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet:

- Montera kikarsiktet på en kompatibel gevärsbas enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt fäst och justerat för att undvika rörelse under användning.

2. Justering av kikarsiktet:

- Ställ in ögonavståndet till 90 mm för att säkerställa komfort och säkerhet under användning.
- Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar för elevation och vind.

3. Användning:

- Använd kikarsiktet i enlighet med dess magnifikationsområde (6-36x) för att anpassa sikte till avstånd och omgivning.
- Kontrollera alltid att parallaxjusteringen är korrekt inställd för att få bästa möjliga bildskärpa.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera kikarsiktet och dess komponenter enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att slänga produktens elektronik i hushållsavfall. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av 6-36x56 CM II High Performance, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt kikarsikte. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se