

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016030
- Tillv.nr.: 16A-911-642-I5-H5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070491

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högpresterande kikarsikte är utformad för att ge exceptionell optisk klarhet och precision vid långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och maximera din upplevelse, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera kikarsiktet för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll kikarsiktet borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat innan skjutning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Justera parallaxen noggrant för att undvika suddiga bilder.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada ögonen och kikarsiktet.
- Se till att ögonavståndet är korrekt inställt för att förhindra ögonskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsikte:

- Fäst kikarsiktet på vapnet med de medföljande fästena.
- Kontrollera att kikarsiktet är i våg och stabilt innan du stramar åt skruvarna.

2. Justering av turrets:

- Använd en mynt eller en liknande föremål för att justera turrets.
- Följ tillverkarens instruktioner för att ställa in elevation och vindavdrift.

3. Justering av parallax:

- Ställ in parallaxjusteringen till det avstånd du skjuter på för att säkerställa skarp bild.

4. Användning av LPSystemet:

- Aktivera belysningen genom att vrida på parallaxratten.
- Justera ljusstyrkan för att passa ljusförhållandena.

5. Underhåll:

- Rengör linsen med en mjuk, ren duk för att undvika repor.
- Förvara kikarsiktet i ett torrt och svalt utrymme när det inte används.

Avfallshantering

- Kasta inte kikarsiktet med vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, inklusive metall och glas.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produktens säkerhet och användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se