

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016031
- Tillv.nr.: 16A-911-422-I5-H5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070507

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högkvalitativa kikare är designad för precision och långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara alltid kikaren på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet kikaren för skador eller slitage innan användning.
- Om kikaren skadas, avstå från att använda den tills den har inspekterats och reparerats av en kvalificerad tekniker.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kikaren endast för avsett ändamål, dvs. för skytte och observation.
- Undvik att rikta kikaren mot starka ljuskällor, vilket kan skada ögonen eller kikarsystemet.
- Kontrollera att kikaren är korrekt monterad på vapnet för att förhindra olyckor.
- Använd alltid säkerhetsglasögon vid skytte för att skydda ögonen.
- Håll alltid vapnet riktat på ett säkert sätt och följ alltid säkerhetsreglerna för vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikaren:

- Se till att vapnet är avstängt och säkert.
- Fäst kikaren på vapnets montagesystem enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikaren sitter fast och är justerad korrekt.

2. Justering av kikaren:

- Justera ögonavståndet till 90 mm för att säkerställa en bekväm och säker användning.
- Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar för elevation och vind.
- Kontrollera att parallaxjusteringen är korrekt inställd för att säkerställa optimal bildskärpa.

3. Användning av kikaren:

- Vrid på parallaxknappen för att justera för parallax, vilket förbättrar bildkvaliteten.
- Använd LPsystemet för att justera belysningen vid svaga ljusförhållanden.
- Observera alltid omgivningen och skjut aldrig utan att vara säker på ditt mål.

Avfallsinstruktioner

- När kikaren inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av optiska produkter.
- Undvik att slänga kikaren i hushållsavfall; följ specifika riktlinjer för elektronikavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller den återförsäljare där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och köpinformation tillgänglig för snabbare service.

Vi tackar för din förståelse och önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din 6-36x56 CM II High Performance kikare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se