

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016032
- Tillv.nr.: 16A-911-432-I5-H5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070514

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högpresterande kikarsikte är utformad för att ge exceptionell optisk klarhet och precision för medel till långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna för personskador eller skador på utrustningen.
- Håll alltid kikarsiktet rent och i gott skick för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
- Kontrollera regelbundet att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Använd kikarsiktet endast på avsedda vapen och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Håll kikarsiktet utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat på vapnet innan varje användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen från eventuella skador.
- Justera ögonavståndet (eye relief) korrekt för att undvika ögonskador vid avfyring.
- Var medveten om omgivningen och se till att du har ett säkert skottfält innan du avfyrar.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot människor eller djur, även om vapnet är avstängt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet:

- Fäst kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt fastsatt och justera vid behov.
- Kontrollera att kikarsiktet är i linje med vapnets riktmedel.

2. Användning av kikarsiktet:

- Justera först förstoring och parallax innan du börjar skjuta.
- Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar för avstånd och vind.
- Kontrollera alltid att sikten är inställd korrekt innan du skjuter.

3. Underhåll:

- Rengör kikarsiktet regelbundet med en mjuk, ren trasa för att ta bort smuts och fingeravtryck.
- Förvara kikarsiktet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna kikarsiktet på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive glas och metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor om säkerhet, användning eller underhåll av 6–36x56 CM II High Performance, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt 6–36x56 CM II High Performance kikarsikte. Tack för att du bidrar till en säker skyttekultur.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se