

# 6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

## Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: 90 mm  
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)  
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m  
Weight: approx. 940–995 g  
Transmission: >90 %  
Tube Diameter: 34 mm  
Length: approx. 390 mm  
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

## Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016033
- Tillv.nr.: 16A-911-602-I5-H5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070521

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

## Introduktion

Grattis till ditt köp av 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högkvalitativa kikarsikte är designad för precision och långdistansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är fri från skador innan användning.
- Håll kikarsiktet borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat innan du använder det.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Undvik att sikta på något du inte är beredd att skjuta.
- Rengör kikarsiktet regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Justera ögonavståndet för att undvika ögonskador vid skott.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av kikarsiktet:

- Välj en lämplig monteringsplatta för ditt vapen.
- Följ tillverkarens anvisningar för att fästa kikarsiktet på vapnet.
- Kontrollera att kikarsiktet är stabilt och korrekt justerat.

### 2. Justering av sikte:

- Använd turrets för att justera både höjd och vind.
- Kontrollera att justeringarna är korrekta innan du börjar skjuta.

### 3. Användning av kikarsiktet:

- Ställ in rätt förstoring beroende på skjutavstånd.
- Kontrollera parallaxjusteringen för att säkerställa tydlig siktbild.

### 4. Underhåll:

- Rengör objektivlinsen med en mjuk trasa och lämplig rengöringslösning.
- Förvara kikarsiktet i ett torrt och säkert utrymme när det inte används.

## Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterialet på ett miljövänligt sätt.
- Om kikarsiktet blir defekt eller inte längre är i bruk, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av

elektroniska och optiska produkter.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Tänk på att alla produkter måste ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt 6-36x56 CM II High Performance kikarsikte. Tack för att du valde Schmidt och Bender!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)