

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016034
- Tillv.nr.: 16A-911-642-I6-H6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070538

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högkvalitativa precision sikte är designad för att ge enastående optisk klarhet och prestanda vid medel till extrem långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera sikten noggrant innan användning för att säkerställa att det inte finns några skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Använd alltid rätt montagesystem för att säkra siktet på vapnet.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan du börjar skjuta.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera att sikte och vapen är i gott skick innan varje användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Fäst siktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att siktet är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.
- Justera siktet för att passa din skjutställning och preferenser.

2. Användning av siktet:

- Ställ in önskad förstoring genom att vrida på zoomratten.
- Justera parallaxen efter behov för att säkerställa korrekt sikte.
- Använd turretsystemet för att göra nödvändiga justeringar för avstånd och vind.

3. Underhåll av siktet:

- Rengör objektivlinsen med en mjuk, ren duk för att undvika repor.
- Förvara siktet i ett torrt och säkert utrymme när det inte används.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter fungerar som de ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en trygg och effektiv användning av ditt 6-36x56 CM II High Performance sikte.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se