

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016035
- Tillv.nr.: 16A-911-422-I6-H6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070545

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt and Bender. Denna högkvalitativa kikarsikte är utformad för att ge exceptionell optisk klarhet och prestanda vid medel till långdistansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Håll alltid kikarsiktet och vapnet i en säker riktning.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen vid skytte.
- Håll kikarsiktet rent och fritt från skräp för att säkerställa optimal prestanda.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på kikarsiktet till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fäst vid vapnet innan varje användning.
- Var medveten om omgivningen och andra personer i närheten när du använder kikarsiktet.
- Använd endast kikarsiktet för avsett ändamål; undvik att använda det för andra aktiviteter.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada ögonen och kikarsiktet.
- Justera ögonavståndet noggrant för att undvika ögonskador.
- Förvara kikarsiktet på en säker plats när det inte används, särskilt om barn är i närheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet:

- Montera kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att kikarsiktet är korrekt justerat för att säkerställa noggrannhet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.

2. Justering av kikarsiktet:

- Justera för elevation och vindriktning enligt anvisningarna i produktmanualen.
- Använd turretsystemet för finjustering av sikteinställningar.

3. Användning av kikarsiktet:

- Rikta kikarsiktet mot målet och justera för att få en tydlig bild.
- Använd den integrerade LPsystemet för att justera belysningen vid behov.
- Kontrollera alltid att säkerhetsåtgärder vidtas innan avfyrning.

Avfallshantering

- När kikarsiktet inte längre är i bruk, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska produkter.
- Undvik att slänga kikarsiktet bland vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av 6-36x56 CM II High Performance. Genom att följa dessa riktlinjer kan du maximera din upplevelse och säkerhet när du använder kikarsiktet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se