

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5–25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm

Eye Relief: 90 mm

Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)

Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m

Weight: approx. 940–995 g

Transmission: >90 %

Tube Diameter: 34 mm

Length: approx. 390 mm

Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016036
- Tillv.nr.: 16A-911-432-I6-H6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070552

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högkvalitativa kikarsikte är designad för att ge exceptionell optisk klarhet och precision under både medel och långdistansskytte. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat på vapnet innan du använder det.
- Håll alltid vapnet riktat på ett säkert sätt, och hantera det som om det alltid är laddat.
- Undvik att använda kikarsiktet under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Förvara kikarsiktet på en torr och säker plats när det inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att kikarsiktet är korrekt justerat innan du skjuter.
- Använd kikarsiktet endast för avsett syfte och på lämpliga vapen.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att det inte finns några personer eller djur i skottlinjen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att titta direkt in i kikarsiktet när det är riktat mot ljuskällor, eftersom detta kan orsaka ögonskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet:

- Se till att vapnet är avstängt och oladdat.
- Montera kikarsiktet på vapnet med hjälp av lämpliga monteringsfästen.
- Kontrollera att kikarsiktet är i vinkel och justerat för att passa din skjutställning.

2. Justering av kikarsiktet:

- Använd turrets för att justera elevation och vindavdrift.
- Gör små justeringar och testa sikteinställningarna på en skjutbana för att säkerställa att de är korrekta.

3. Användning av kikarsiktet:

- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Justera parallaxen för att säkerställa att bilden är skarp och tydlig.
- Använd LPsystemet för att justera belysningen i kikarsiktet, om tillämpligt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När kikarsiktet är ur bruk, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik och optiska produkter.
- Kontakta din lokala avfallsanläggning för information om korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor och ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Viktig information

- Denna produkt är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan övervakning.
- Om du upplever några problem med produkten, inklusive skador eller defekter, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren för vägledning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt 6-36x56 CM II High Performance kikarsikte. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se