

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5–25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm

Eye Relief: 90 mm

Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)

Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m

Weight: approx. 940–995 g

Transmission: >90 %

Tube Diameter: 34 mm

Length: approx. 390 mm

Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Produktinformation

- Namn: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016037
- Tillv.nr.: 16A-911-602-I6-H6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg

- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537070569

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 6-36x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du har valt 6-36x56 CM II High Performance från Schmidt och Bender. Denna högpresterande kikarsikte är designad för att ge exceptionell precision och klarhet vid skytte på medellånga till extrema avstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna för olyckor.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker skjutplats.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning och hantera det som om det alltid är laddat.
- Använd aldrig kikarsiktet under påverkan av alkohol eller droger.
- Förvara kikarsiktet och relaterade tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera kikarsiktet för skador innan varje användning. Om några skador upptäcks, avbryt användningen och kontakta en auktoriserad servicetekniker.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda dina ögon från eventuella skador.
- Justera ögonavståndet korrekt för att förhindra ögonskador.
- Använd kikarsiktet endast på kompatibla vapen och se till att det är ordentligt monterat.
- Var medveten om att kikarsiktet kan bli varmt efter användning. Låt det svalna innan du rör vid det.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsiktet:

- Välj en kompatibel bas för montering av kikarsiktet.
- Fäst kikarsiktet på basen med hjälp av de medföljande fästelementen.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat och säkrat.

2. Justering av turrets:

- Använd turrets för att justera siktesinställningarna baserat på avstånd och skottvinkel.
- Följ instruktionerna i användarmanualen för att säkerställa korrekt justering.

3. Användning:

- Justera förstoringen till önskad nivå (6-36x) innan du siktar.
- Använd parallaxjusteringen för att säkerställa tydlig bild vid olika avstånd.
- Kontrollera alltid siktesinställningarna innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte kikarsiktet i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Återvinn material som glas och metall där det är möjligt.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för korrekt avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av kikarsiktet, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produkten och eventuella säkerhetsåtgärder.

Vi tackar för att du valde 6-36x56 CM II High Performance och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se