

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Produktinformation

- Namn: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016038
- Tillv.nr.: 160-911-602-Q2-I6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066647

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 10-60x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du har valt 10-60x56 CM II High Performance. Detta produktdokument innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer för korrekt användning och skötsel av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och att alla användarinstruktioner följs noggrant.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Onlineköp: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetskraven.
- Extra skydd för sårbara grupper: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller personer med nedsatt syn.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, se till att produkten har en kontaktpunkt inom EU.
- Snabba varningar: Var medveten om att det kan komma snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Undvik att rikta produkten mot starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon vid behov, särskilt i bländande ljusförhållanden.
- Kontrollera att alla justeringar är korrekt inställda innan du börjar använda produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Montera siktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att siktet är ordentligt fäst och justerat för korrekt synfält.

2. Användning

- Justera förstärkningen till önskad nivå (10-60x) innan du börjar använda siktet.
- Använd ögonavståndet (~90 mm) för att säkerställa en bekväm visning.
- Kontrollera att retikeln är korrekt justerad för att säkerställa noggranna mätningar.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering: Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn produktens delar enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktdetaljer för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se