

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Produktinformation

- Namn: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016039
- Tillv.nr.: 160-911-602-P8-H6
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066623

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 10-60x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du har valt 10-60x56 CM II High Performance från Schmidt & Bender. Denna optik är designad för långdistansskytte och erbjuder hög precision och klarhet. För att säkerställa säker användning och lång livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren eller återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta optiken mot starka ljuskällor, inklusive solen, för att förhindra skador på ögonen och utrustningen.
- Se till att alla justeringar av turet görs med försiktighet för att undvika oavsiktliga skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och inom de angivna specifikationerna.
- Kontrollera att alla fästen och monteringar är ordentligt säkrade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av optiken:

- Fäst optiken på det valda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att monteringen är säker och stabil.

2. Justering av retikeln:

- Justera retikeln med hjälp av turets för att säkerställa exakt sikte.
- Använd den angivna klickvärdet (0.1 mrad) för noggranna justeringar.

3. Användning av optiken:

- Ställ in önskad förstoring (10-60x) beroende på skytteavståndet.
- Använd ögonavståndet (~90 mm) för att säkerställa en bekväm och säker observation.
- Observera utgångspupillen (5.6 mm → 1.0 mm) för att optimera sikte och ljusgenomsläpp.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av elektroniska produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller för att rapportera säkerhetsproblem, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen gällande säkerhet och produktåterkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se