

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik och Fästen](#) > [Kikarsikten](#) > [Gevärssikten](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Produktinformation

- Namn: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Tillverkare: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produktnr: EU2016041
- Tillv.nr.: 160-911-602-P4-H5
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- EAN: 4060537066616

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 10-60x56 CM II High Performance

Introduktion

Tack för att du valt 10-60x56 CM II High Performance. Denna produkt är utformad för att ge exceptionell prestanda inom långdistansskytte och rekognosering. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar optiska produkter för att skydda ögonen från potentiella skador.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, som solen, för att förhindra skador på ögonen och optiken.
- Se till att siktet är korrekt installerat och justerat innan du använder det.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; avvikelser från detta kan leda till skador eller olyckor.
- Om produkten används i extrema väderförhållanden, kontrollera att den är korrekt tätad och skyddad mot fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Montera siktet på ett stabilt vapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd rätt verktyg för att säkerställa att siktet är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att siktet är i nivå och justerat för korrekt användning.

2. Användning

- Innan du börjar använda siktet, justera ögonavståndet för att säkerställa komfort och korrekt sikte.
- Justera förstärkningsnivån (10-60x) beroende på avståndet till målet.
- Använd retikeln i första fokalplanet för att säkerställa noggranna avståndsmätningar och ballistiska korrigeringar.

3. Underhåll

- Rengör optiken regelbundet med en mjuk, ren trasa för att avlägsna smuts och fingeravtryck.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada de optiska beläggningsarna.
- Förvara produkten i ett torrt och svalt utrymme för att förhindra fukt och korrosion.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material som metall och plast där så är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av optiska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 10-60x56 CM II High Performance. Tack för att du valde vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se